

Scheda tecnica Anti-siliconico



DUPLI-COLOR Anti-siliconico è lo strumento indispensabile per ottenere un risultato professionale nei lavori di verniciatura in quanto rimuove efficacemente sporco, olio, grassi, silicone, cera, catrame, adesivi, ecc. DUPLI-COLOR Anti-siliconico è un prodotto di facile ed universale applicazione e aumenta l'ancoraggio dei trattamenti vernicianti successivi.

Ambiti d'impiego:

ideale per lo Spot Repair, rifinitura, protezione e per tutti quei lavori che richiedono una detersione professionale del fondo da trattare.

Qualità e caratteristiche

- Applicazione facile e veloce
- Rimuove efficacemente sporco olio, grassi, silicone, , cera, catrame, resti di colla, ecc.
- Non contiene solventi aggressivi
- Aumenta l'ancoraggio dei trattamenti vernicianti successivi
- Riduce sensibilmente i tempi di preparazione

Proprietà chimico-fisiche

- **Colore:** trasparente
- **Odore:** di solvente
- **Resa:** molto buona
- **Superficie:** superfici trattate con fondi e finiture, metallo, vetro, vecchie vernici. Superfici verniciate e non
- **Conservabilità/stoccaggio:** 24 mesi opportunamente stoccato
- **Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 150 ml
- **Valore VOC:** 269,7 g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Prima dell'uso agitare la bomboletta
- Applicare 1 - 2 mani leggere, ripetere l'applicazione in caso di sporco persistente
- Pulire con un panno (non in tessuto), pulito e asciutto
- Lasciar asciugare la superficie
- Adatto su tutte le superfici carteggiate, pretrattate, verniciate e non
- Adatto su vetro e metallo, vecchie e nuove verniciature

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 04.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com