

Scheda tecnica Tuning Alu Wheel Paint



Per la verniciatura e la riparazione, in particolare di cerchioni in alluminio, nelle più comuni tonalità per alluminio.

Per ottenere un'aderenza ottimale della vernice, preverniciare con [DUPLI-COLOR Fondo ancorante universale](#).

Per proteggere i pigmenti metallici contenuti nella vernice consigliamo di sigillare la vernice metallica con [DUPLI-COLOR Tuning Trasparente per cerchioni cod. art. 191671](#).

Dati per l'ordinazione

There are no prdocuts to show.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2015

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 01.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com