Scheda tecnica detergente anti-ingrigimento per legno

Il detergente anti-ingrigimento per legno DUPLI-COLOR è un detergente pronto all'uso per tutti i tipi di legno vecchi e ingrigiti. Privo di solventi e conservanti.

Esempi di applicazioni sono sedie, panchine, tavoli, recinzioni, palizzate, pergole, coperture di legno, terrazze, facciate di legno, tutti i tipi di legno ingrigiti a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici.

Qualità e caratteristiche

- Bassa emissione di odori
- Privo di solventi e conservanti
- Pronto per l'uso

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** A base d'acqua
- **Odore:** neutro
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60°
  secondo DIN 67530
  non rilevante
- **Resa:**
  A seconda dello spessore dello strato
  500 ml sono sufficienti per ca. 4 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
  Sopraverniciabile: dopo min. 48 ore
  Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla
  capacità di assorbimento del legno.
- **Conservabilità/stoccaggio:**
  5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
  Contenitore di plastica 500 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.
Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- Rimuovere lo sporco grossolano e sciolto.
- Indossare guanti di protezione pesanti.
- Preumidificare la superficie del legno da lavorare.
- Coprire ampiamente, ad es. con pellicola da imbianchino, le superfici che non devono essere trattate, in particolare metalli e piante.
- Applicare il detergente anti-ingrigimento per legno abbondantemente con una spugna o un panno e spazzolare con una spazzola dura nella direzione delle fibre.
- Dopo circa 15 minuti di tempo di azione, rimuovere l'ingrigimento disciolto con una spazzola dura o un vello levigante (non lana d'acciaio) e molta acqua agendo nella direzione delle fibre.
- Asciugare accuratamente (min. 2 giorni in condizioni climatiche asciutte e calde).
- Consigliamo di proteggere il legno con una vernice preservante per legno DUPLI-COLOR.
- Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua durante e dopo la lavorazione.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 14 marzo 2018
Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com