

Scheda tecnica fondo ancorante antiruggine



Il fondo ancorante antiruggine DUPLI-COLOR ha proprietà anticorrosione e antiruggine per le successive verniciature. A base di resina sintetica. Ideale come primer per metallo in interni ed esterni. Applicabile su ferro, acciaio, zinco.

Qualità e caratteristiche

- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da applicare
- Ben carteggiabile
- Per interni ed esterni

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Resina alchidica
- **Colore:** marrone
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
A seconda dello spessore dello strato per m² ca. 95 ml
250 ml sono quindi sufficienti per ca. 2,5-3 m²
750 ml sono sufficienti per ca. 7,5-9 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Superficie essiccata: dopo ca. 4-6 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 24-36 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso con un detergente per pennelli
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 250 e 750 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione:

- Il substrato deve essere portante, asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Pulire le superfici zincate con un detergente per zinco o un detergente domestico (ad es. ammoniacale).
- Rimuovere i vecchi strati sfogliati e non perfettamente aderenti.
- Carteggiare e pulire gli strati di vernice in buono stato, quindi verificare la compatibilità della vernice eseguendo un'applicazione di prova.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- La temperatura ambiente e dell'oggetto deve essere di almeno + 7 °C.
- Con pennello, rullo o spruzzatore (regolare la viscosità di spruzzo)
- Mano di fondo con questo fondo antiruggine
- Finire con vernice a base di resina sintetica, non diluita.
- Prima di ogni stesura, carteggiare leggermente e pulire la superficie dopo l'asciugatura.
- Pulire gli attrezzi da lavoro con un detergente per pennelli subito dopo l'uso.
- Diluibile: con diluente universale.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 10 aprile 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com