

Scheda tecnica spray strutturante



Lo spray strutturante DUPLI-COLOR crea una struttura superficiale individuale, simile ad intonaco grezzo. Si tratta di un'esclusiva dispersione di poliuretano a base d'acqua adatta per la riparazione e il livellamento di un intonaco strutturale. Applicabile su una varietà di substrati, ad es. calcestruzzo, cartongesso, pannelli di cartongesso, legno, ecc. Può essere verniciato con tutte le pitture a dispersione.

Qualità e caratteristiche

- colore bianco brillante
- di facile applicazione
- buona capacità coprente
- ad asciugatura rapida
- eccellente adesione
- verniciabile con le comuni pitture per pareti
- adatto solo per interni

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Dispersione di poliuretano
- **Colore:** bianco
- **Resa:**
500 ml sono sufficienti per ca. 1 m²
- **Essiccazione (a 21 °C, con umidità relativa del 45%):**
sovraverniciabile dopo ca. 2 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato.
- **Conservabilità/stoccaggio:**
2 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%)
Non conservare sotto i 5 °C.
- **Contenitore/contenuto:**
Bomboletta spray da 500 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- Per le macchie di acqua, fumo e fuliggine, si consiglia di utilizzare prima il fondo isolante DUPLI-COLOR.
- Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Agitare bene per 3 minuti ed eseguire quindi una prova di spruzzo su un cartone o un'asse di legno.
- Distanza di spruzzo 25-30 cm.
- Spruzzare con movimenti circolari e permanenti.
- Lasciare asciugare bene.
- Per ottenere una struttura più spessa, spruzzare nuovamente e lasciare asciugare la zona.
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta spray e spruzzare per alcuni secondi in modo da pulire la testina di nebulizzazione.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 13 aprile 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 03.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com