

Scheda tecnica primer universale



Il primer universale DUPLI-COLOR è ideale come mano di fondo per verniciature nuove e verniciature di ripristino in interni ed esterni, come per mobili, porte, finestre, ecc.

Possibili supporti sono legno, metallo (ferro, zinco), plastica verniciabile, intonaco, calcestruzzo, muratura.

Qualità e caratteristiche

- Facile da applicare
- fortemente riempitivo
- ben carteggiabile
- adatto per interni ed esterni

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Resina alchidica
- **Colore:** grigio
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
A seconda dello spessore dello strato
250 ml sono sufficienti per ca. 2,5-3 m²
750 ml sono sufficienti per ca. 7,5-9 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Superficie essiccata: dopo ca. 4-6 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 24-36 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato
- **Temperatura di lavorazione ottimale:**
Temperatura dell'oggetto min. 7 °C
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso con un detergente per pennelli
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 250 e 750 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere portante, asciutto, pulito, privo di grasso e di ruggine.
- Rimuovere i vecchi strati sfogliati e non perfettamente aderenti.
- Pulire le superfici zincate con un detergente per zinco o un detergente domestico (con l'aggiunta di ammoniac).
- Carteggiare e pulire gli strati di vernice in buono stato, quindi verificare la compatibilità della vernice eseguendo una verniciatura di prova.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- La temperatura ambiente e dell'oggetto deve essere di almeno + 7 °C.
- Con pennello, rullo o spruzzatore (regolare la viscosità di spruzzo)
- Mano di fondo con questo primer
Mano finale con vernice a base di resina sintetica, non diluita.
- Prima di ogni stesura, carteggiare leggermente e pulire la superficie dopo l'asciugatura.
- Pulire gli attrezzi da lavoro con un detergente per pennelli subito dopo l'uso.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 11 aprile 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 03.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com