

Scheda tecnica Pulitore universale per meccanica



Il Pulitore universale per meccanica è un detergente industriale per rimuovere protettivi apolari e polari su metalli trattati e non e su molteplici tipi di plastiche. Con elevate proprietà dissolventi, non lascia residui. Non è conduttore e non è corrosivo. Elevata pressione, evapora velocemente detergendo a fondo. Testina a spruzzo concentrato che permette di utilizzare lo spray in diverse posizioni.

Qualità e caratteristiche

- Spruzzo potente e mirato
- Elevato potere dissolvente
- Non lascia residui
- Evapora velocemente
- Non conduttivo
- Non corrosivo
- Testina 360°

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** idrocarburi alifatici
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,75 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 3,55 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 5,5 - 6,5 bar
- **Indice di rifrazione a 20°C:** 1,385
- **Gas propellente:** biossido di carbonio
- **Valore VOC:** circa 94% w / w
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol con volume netto di 500ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione:

- Portare la bombole a temperatura ambiente
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C
- Prima del trattamento mascherare le parti conduttrici e scollegare gli impianti elettrici
- Prima dell'uso agitare la bombole per 2 minuti e verificare la compatibilità della superficie
- Spruzzare sulle parti da trattare fino a far sparire lo sporco. In caso di sporco ostinato, pulire con una spazzola. Le parti contaminate con il pulitore universale devono essere trattate come rifiuto chimico.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 1 ottobre 2014

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com