

Scheda tecnica Fondo ancorante acrilico/Filler



Il fondo ottimale come riempitivo e come agente legante tra il substrato e la vernice di copertura. Sovraverniciabile con vernici a resine acriliche che essicano all'aria e vernici nitro-combinate. Per metallo, legno, ceramica, cartone e altro

Il fondo ottimale per la successiva verniciatura di copertura con DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Tonalità grigia per tutte le vernici di copertura blu, verdi, oro e argento.

Tonalità rossa per tutte le vernici di copertura rosso scure.

Tonalità bianca per tutte le vernici di copertura molto chiare.

Prima dell'applicazione consigliamo di levigare le superfici con Carta abrasiva bagnata presto a grana 600 cod. art. 670435 oppure 135934.

Dati per l'ordinazione

There are no prdocuts to show.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com