

Scheda tecnica Stucco spray



Stucco spray acrilico di prima categoria per sigillare e coprire a regola d'arte piccole irregolarità, graffi e tracce di levigatura nel punto da riparare. Crea una superficie liscia, ideale per la successiva verniciatura.

presto Stucco spray acrilico è il componente ideale per ancorare presto Stucco poliestere, ad es. cod. art. 600054, alla successiva verniciatura.

Nota: Per preparare superfici di ferro e lamiera d'acciaio utilizzare presto Fondo ancorante.

Dati per l'ordinazione

There are no prdocuts to show.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com