

Scheda tecnica Dosatore per stucco



Il dispositivo di dosaggio per prestolith pro 2k Stucco Universale si può montare facilmente alla parete ed è uno strumento ideale per i professionisti. Questo dispositivo consente di stabilire in qualsiasi momento il rapporto esatto di miscelazione di stucco e indurente per la quantità richiesta di pasta da spatolato. Modello trasportabile.

Qualità e caratteristiche

- Adatto alla latta da 3 kg di prestolith pro Stucco universale bicomponente cod. art. 854958
- Pratico
- Consumo ridotto
- Portatile e quindi utilizzabile ovunque
- Crea miscele dosate con precisione

Proprietà chimico-fisiche

- **Utilizzabile su:** inserti da 3 kg con diametro di 99 mm, 248 mm di lunghezza e tubo catalizzatore con diametro di 19 mm e 247 mm di lunghezza.
- **Percentuale di catalizzatore:** regolabile da 1 % a 3 %
- **Peso netto:** 3,1 kg

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 14.07.2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com