

Scheda tecnica ZINK SPRAY



Zincante Spray indicato per il ritocco o l'adeguamento della tonalità in oro o grigio-scuro di parti e superfici metalliche (testare sempre la corrispondenza colore). Ideale per l'applicazione su diverse superfici quali: metallo, legno, vetro, ceramica, pietra, carta, ecc..

Per ritoccare o adeguare la tonalità di superfici zincate utilizzare DUPLI-COLOR Zink Alu spray.

Qualità e caratteristiche

- Qualità nitro-combi
- Rapida essiccazione
- Ottima copertura ed eccellente ancoraggio
- Corrispondenza colore
- Superfici lisce ed uniformi
- Per riparazioni o ritocchi di oggetti in interni ed esterni
- Superficie lucidabile
- Resiste agli agenti atmosferici, alla luce e ai raggi UV
- Resiste agli urti e graffi

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** nitro-combi
- **Colore:** grigio scuro, oro
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
opaco: 15 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per ca. 1,0-2,0 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere dopo circa 10 minuti
Non appiccicoso al tatto dopo circa 30 minuti
Asciutto dopo circa 2 ore
Lucidabile dopo circa 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale,
dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità
relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol, volume nominale massimo = 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- La superficie deve essere asciutta, pulita, sgrassata e priva di sporco e ruggine
- Se necessario utilizzare un fondo
- Proteggere le aree da non verniciare
- Agitare la bomboletta circa 2- 3 minuti prima dell'uso
- Testare colore e compatibilità sulla superficie in un punto nascosto
- Distanza di spruzzo 25 cm
- Applicazione in più strati sottili e incrociati
- Non spruzzare su vernici sintetiche!

Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25 °C, con umidità atmosferica di max 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com