

Scheda tecnica Graffiti-Ex sverniciatore



Sverniciatore ecologico e biodegradabile adatto per la maggior parte delle vernici in commercio, è l'ideale per rimuovere vecchie pitture murali e graffiti indesiderati. È possibile utilizzarlo su quasi ogni tipo di superficie, come ad esempio muri, tegole, superfici in pietra e calcestruzzo, marmo, asfalto, vetro, metallo e legno.

ATTENZIONE: Non utilizzare sulle auto!

###LINK_ORDER_HERE### ###LINK_SAFETY### ###LINK_MANUAL### ###LINK_REMARKS###

Qualità e caratteristiche

- Scioglie e rimuove rapidamente e a fondo vernici e scritte sui muri.
- Dopo l'applicazione assume una consistenza gelatinosa e quindi non cola dalle superfici verticali ma agisce in maniera concentrata per un trattamento mirato.
- L'utilizzo su metalli colorati può causare scolorimenti.
- A pH neutro
- Ecologico e biodegradabile

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** detergente concentrato organico tixotropico
- **Colore:** incolore
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530 non applicabile
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per dissolvere ca. 0,8 m² di vernice con un'applicazione
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
in base alla superficie e allo spessore dello strato il tempo d'azione può arrivare fino a 24 ore
- **Resistenza termica:** non applicabile
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- In caso di fondi imbiancati o verniciati verificare in un punto nascosto la stabilità e la resistenza del colore di fondo.

- Coprire con una pellicola le parti delicate che non si desidera trattare.
- Agitare brevemente la bomboletta.
- Spruzzare abbondantemente e lasciar agire per ca. 10-15 minuti. A seconda della qualità e dell'età della vernice/colore da eliminare il tempo d'azione può ridursi o aumentare fino a 24 ore.
- Successivamente raschiare con attrezzi adeguati.
- Se necessario lavare con un diluente alla nitro o anche con dell'acqua.
- Nel caso la superficie fosse particolarmente porosa utilizzare una spazzola in ferro.
- Se necessario, ripetere l'operazione.
- Prima di applicare una nuova vernice è necessario rimuovere ogni traccia di Sverniciatore.
- Attenzione: Non smaltire nei canali di scarico. Raccogliere la vernice/colore rimossi e consegnarli a un centro di raccolta per rifiuti critici.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2011

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l. | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com