

Scheda tecnica Fondo Universale



Fondo universale a rapida essiccazione per interni ed esterni. Ideale come primer universale su ferro, acciaio, zinco, alluminio, alluminio anodizzato, acciaio V2A, componenti verniciati a polvere, molti tipi di plastiche e legno. Protezione attiva contro la ruggine ed eccezionale adesione. Resistenza termica fino a 80°C di calore secco, con eccezionali qualità di riempimento. Testina di spruzzo orientabile (orizzontale – verticale) e a getto variabile.

Campo di applicazione:

ideale quando la velocità e la praticità sono di primaria importanza nei cantieri di ristrutturazioni, o luoghi di lavoro, adatto per la preparazione delle superfici.

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	DC Allgrund 7001 grau 400	400 ml	478352
	DC Allgrund 9010 weiß 400	400 ml	478369

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2018

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com