

Scheda tecnica Impregnante e finitura 2in1



DUPLI-COLOR 2in1 Impregnante e Finitura per legno è una vernice a base solvente, non ottura i pori del legno, è traspirante e lascia uno strato protettivo sottile che rende la superficie idrorepellente. E' una valida protezione dalle intemperie e valorizza i manufatti in legno sia in interni che in esterni.

E' adatto a tutti i tipi di legno: recinzioni, pergolati, cassette da giardino, tettoie, porte, finestre, mobili da giardino, ecc.

Qualità e caratteristiche

- 2-in-1: Impregnante e finitura
- Utilizzabile su tutti i tipi di legno (opportunamente preparati)
- Mantiene la naturale traspirazione del legno
- Testina direzionale regolabile per ampiezza di spruzzo
- Protezione duratura contro le intemperie
- Traspirante, non ottura i pori del legno
- Idrorepellente
- Resistente ai raggi UV
- Non contiene cera
- Alta resa: fino a 4 m² / bombola 500ml
- Protezione a lungo termine fino a 3 anni (a seconda del supporto trattato, delle condizioni atmosferiche e se il prodotto è stato applicato correttamente)

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** resina alchidica
- **Colore:** noce chiara, noce scura, teak, palissandro, pino, trasparente
- **Odore:** solvente
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti:
500 ml per 2-4 m².
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa al 50%):**
Superficie asciutta: dopo circa 4-6 ore
Verniciabile: dopo circa 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Stabilità di stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Size:** volume nominale massimo, aerosol can 500 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione:

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- Temperatura ottimale di esercizio 15-25°C
- La superficie deve essere stabile, pulita, asciutta, sgrassata e priva di imperfezioni
- Rimuovere eventuali parti di legno distaccate e residui vecchie verniciature
- La vernice trasparente non è adatta come unica protezione per esterni
- Agitare la bomboletta per 2 minuti ed effettuare una prova di spruzzo
- La distanza ottimale di spruzzo deve essere di circa 25 cm
- Applicare almeno due mani incrociate
- Non sovraverniciare con vernici acriliche
- Attenzione alla nebbia di spruzzo

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la

lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

As of: 18 luglio 2017

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com