

Scheda tecnica Click & write - Lavagna spray magnetica



Click & Write è una vernice lavagna ferromagnetica.

- Dopo il trattamento della superficie è possibile scrivere sulla vernice con il gesso e cancellare con acqua come su una normale lavagna.
- Le sostanze ferrose contenute permettono inoltre di applicare calamite.

Il prodotto può essere utilizzato sulle superfici più svariate come metallo, legno, pietra e diverse materie plastiche.

Qualità e caratteristiche

- Vernice speciale a base di resine alchidiche
- Permette l'adesione di magneti
- Per scrivere e disegnare con gesso
- Ottimo ancoraggio alle superfici
- Antigraffio, antiurto
- Resistente ai detergenti
- Alta copertura
- Colore: nero opaco

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** resina alchidica
- **Colore:** nero
- **Odore:** solvente
- **Grado di gloss** (con angolo di misura di 60°, secondo DIN 67530): opaco
- **Resa:**
una bombola 500 ml è sufficiente per trattare una superficie da 1.8 - 2.0 m² (mano singola)
Per ottenere l'effetto magnetico su una lavagna, 500 ml sono sufficienti per una superficie di circa 0.5 - 0.6 m². L'effetto magnetico varia a seconda degli strati applicati.
- **Essiccazione (a 20°C, 50% umidità relativa):**
Fuori polvere: dopo circa 30 - 60 minuti
Non appiccicoso: dopo 2 - 3 ore
Idurato: dopo circa 48 ore
Il tempo di essiccazione è influenzato dalla temperatura circostante, umidità dell'aria e spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Stabilità di stoccaggio:**
10 anni se conservato correttamente (=da 10° a 25°C, umidità relativa massimo 60%)
- **Contenuto/bomboletta:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 500 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Carteggiare e rimuovere accuratamente strati di vecchie verniciature sino a rendere la superficie completamente uniforme.
- Se necessario (su superficie porose), preparare la superficie con Fondo DUPLI-COLOR.
- Prima dell'utilizzo agitare vigorosamente la bomboletta per 2 minuti ed effettuare un test di compatibilità.
- Distanza di spruzzo ottimale: 15 - 20 cm.
- Spruzzare sull'oggetto da trasformare in lavagna.
- Per ottenere l'effetto magnetico sulla lavagna è necessario applicare almeno 5 mani, lasciare asciugare ogni mano per 10 minuti prima di applicare l'altra.
- Agitare la bombola tra un'applicazione e l'altra durante l'utilizzo.
- Dopo l'uso capovolgere la bombola a testa in giù e spruzzare a vuoto per pulire la valvola.
- Dopo 48 ore la vernice è indurita e può essere utilizzata come lavagna.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

As of April 25, 2016

This release replaces all eventually earlier issued versions.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com