Scheda tecnica Menomani

Fondo isolante per tinteggiature e lavori di ristrutturazione in interni ed esterni. Fondo/finitura ideale per coprire ed isolare le macchie d'acqua, fuliggine, unto, nicotina, macchie in genere su muri e altri supportti, prima della tinteggiatura e/o verniciatura.

Ideale anche:

- come fondo per tutte le superfici molto assorbenti, anche per i telai di finestre in legno,
- come fondo per il rinnovo della tappezzeria: ad es. su tavolati di compensato o cartongesso,
- come mano protettiva in esterni su calcestruzzo, intonaco e muratura che contrasta i forti stress da agenti atmosferici come pioggia battente, ecc.

Qualità e caratteristiche

- Legante speciale a base di resina polivinilica
- Ottimo potere coprente
- Buona espansione, superficie liscia
- Asciuga rapidamente
- Ottima resistenza agli agenti ambientali
- Non ingiallisce
- Tinteggiabile con tutte le comuni vernici e le comuni pitture a dispersione

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina polivinilica
- **Colore:** bianco
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
  opaco: 5-10 GE
- **Resa:**
  a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 2,0 - 4,0 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
  riverniciabile dopo 15 minuti, a seconda dell'assorbenza della superficie
  Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
  10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
  bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Rimuovere lo sporco grossolano e le parti non aderenti
- La superficie deve essere asciutta
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso
- Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm
- Tinteggiabile con tutte le comuni vernici e le comuni pitture murali

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2016
La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l. | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com

European Aerosols ITALIA S.r.l. | Piazza Frana, 2/4 | 20147 MILANO | Tel. 02 [illegible] Fax 02 [illegible] info@it.europaupi.com