

Scheda tecnica Riattivante per contatti



presto Spray per contatti elimina in modo affidabile resistenze di contatto, correnti di dispersione e perdite di tensione nei collegamenti elettrici. Assicura la conducibilità dei collegamenti elettrici.

Ambiti d'impiego:

Collegamenti elettrici, radio, televisori, strumentazione, cavi e spine

Qualità e caratteristiche

- Il prodotto si infiltra e allontana acqua e umidità
- Aderenza e penetrazione eccellenti
- Previene la corrosione
- Resiste ad acqua, sali e basi deboli
- Spruzzo mirato
- Questo prodotto è dotato di uno speciale cappuccio. Il cappuccio contiene un tubetto e una testina e può quindi essere utilizzato per applicare il prodotto in modo mirato in punti inaccessibili.
- Osservare TRG 300

Proprietà chimico-fisiche

- **Colore:** giallo/trasparente
- **Gas propellente:** propano/butano
- **Peso specifico a 20°C:** 0,664 g/ml
- **Pressione di vapore a 20°C:** 4 - 4,5 bar
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol con volume netto di 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione:

- Portare la bombole a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Scollegare gli impianti elettrici prima del trattamento.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Agitare la bombole prima dell'uso.
- Spruzzare più mani leggere sulle spine, i cavi, i tappi dello spinterogeno, ecc. da trattare.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com