

Scheda tecnica Rimuovi guarnizioni



presto Rimuovi guarnizioni viene utilizzato per eliminare in modo rapido e semplice resti di colla, morchia, vernici, oli, grassi, ecc. carbonizzati o secchi da motori e macchinari. Grazie all'elevata viscosità, Rimuovi guarnizioni è molto efficace.

Qualità e caratteristiche

- Alto potere solvente
- Azione ottimale grazie all'elevata viscosità
- Struttura gelatinosa leggera
- Solvente d'elevata efficacia
- Non corrode
- Non conduttore
- Dà buoni risultati anche se applicato su superfici verticali
- Degli additivi speciali garantiscono un'azione duratura in profondità
- Spruzzo mirato
- Osservare TRG 300

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** idrocarburi alifatici / acetali
- **Colore:** giallo-trasparente
- **Odore:** etere
- **Peso specifico a 20°C:** 0,80 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,57 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3 - 4 bar
- **Valore pH:** neutro
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol con volume netto di 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Mascherare le parti verniciate e le parti in materia plastica.
- Da una distanza di ca. 20-30 cm spruzzare sui resti da rimuovere e lasciar agire per ca. 10 minuti.
- Rimuovere con cautela i resti staccati per mezzo di una spatola.
- In caso di sporco ostinato ripetere l'operazione.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2017

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com