

Scheda tecnica Primer epossidico 1K



ColorMatic Primer epossidico 1K è un prodotto universale dotato di eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione su superfici in lamiera d'acciaio, lamiera d'acciaio zincata, alluminio e alluminio anodizzato. Rapida essiccazione. Buona espansione. Possibile applicazione bagnato su bagnato. Buon isolamento dall'umidità.

Per preparare al meglio il punto danneggiato, pulire a fondo con [Anti-siliconico, cod. art. 174469](#), su superfici metalliche o con [Detergente per plastica, cod. art. 190261](#), su superfici in plastica rinforzata con fibra di vetro. Per un risultato ottimale, dopo l'essiccazione del Fondo epossidico 1K, consigliamo l'applicazione di [2K Primer riempitivo Hi-Speed](#). Successivamente è possibile verniciare, ad es. con le tinte miscelabili del nostro [Mixing System base d'acqua](#) o [con solvente](#).

Campi di applicazione:
Spot Repair

Qualità e caratteristiche

- Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione su acciaio, acciaio zincato, alluminio, plastica rinforzata con fibra di vetro
- Facile e veloce da lavorare
- Asciuga rapidamente
- Buona espansione
- Sovraverniciabile con vernici di base ColorMatic pre-fill, vernici coprenti acriliche RAL
- Buon isolamento dall'umidità
- Possibile applicazione bagnato su bagnato

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina epossidica
- **Colore:** grigio
- **Odore:** di solvente
- **Resa:** 1 m²
- **Superficie:** lamiera d'acciaio grezza, pulita e levigata, lamiera d'acciaio zincata, pulita e levigata, alluminio, alluminio anodizzato, verniciature vecchie, pulite e levigate, materie plastiche rinforzate con fibra di vetro, pulite e levigate, preparare le superfici in plastica con ColorMatic 1K Plastic Primer
- **Resistenza termica:** fino a 90 °C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 274,5g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione


- Eliminare completamente la ruggine dalle superfici metalliche
- Pulire la superficie con ColorMatic [Anti-siliconico, cod. art. 174469](#), levigare
- Pulire a fondo le superfici in plastica rinforzata con fibra di vetro con ColorMatic [Detergente per plastica, cod. art. 190261](#)
- Agitare bene la bomboletta per 2 min.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Il punto danneggiato deve essere sgrassato, spolverato e asciutto
- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**




2 min



1-2=20-30µ



8-10 min



variable



approx. 15 cm



20°C=12-15
min

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com