

Scheda tecnica Nero di controllo



ColorMatic Nero di controllo è una pregiata vernice acrilica ad essiccazione rapida per l'individuazione di pori, irregolarità e solchi di levigatura dopo l'applicazione di stucco o riempitivo. La nebulizzazione finissima garantisce un'applicazione uniforme, molto importante, e un risultato sicuro.

Ambito d'impiego:

ausilio ideale per un risultato di levigatura ottimale per le operazioni di stuccatura e riempimento.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata vernice acrilica
- Asciuga rapidamente
- Serve a riconoscere pori, irregolarità e solchi di levigatura
- La nebulizzazione finissima garantisce un risultato sicuro

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** acrilico
- **Colore:** nero
- **Odore:** di solvente
- **Superficie:** area lavorata con stucco, fondo o riempitivo completamente essiccata e levigata
- **Resistenza termica:** fino a 80 °C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 257,5g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione


- Prima dell'applicazione di ColorMatic Nero di controllo non sono necessari preparativi particolari
- Agitare bene la bomboletta per 2 min.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Se si utilizzano riempitivi/primer riempitivi scuri consigliamo l'uso di ColorMatic Primer riempitivo HG1, cod. art. 856532, bianco, come bianco di controllo
- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**



2 min



1



grindable 2-3
min

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com