

Scheda tecnica Plastic spray



ColorMatic Plastic spray consente una verniciatura rapida e di alta qualità anche su ampie superfici grazie alla testina di spruzzo professionale e all'atomizzazione ottimizzata. Formulazione ad alto contenuto di pigmenti per massimizzare la copertura e raggiungere la tinta perfetta con la massima rapidità. Utilizzabile direttamente sulla plastica grazie agli speciali additivi. Rapida essiccazione.

Campo di applicazione:
Spot Repair

Qualità e caratteristiche

- Applicazione rapida e veloce anche su ampie superfici grazie all'atomizzazione ottimizzata e la testina di spruzzo professionale.
- Rapida essiccazione
- Specifici additivi assicurano ottimo ancoraggio diretto su superfici in materia plastica
- La pigmentazione specifica assicura un'armonizzazione e un adattamento cromatico semplici

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resine acriliche combinate
- **Colore:** specifico della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per ca. 0,8 - 1,0 m²
- **Superficie:**
materie plastiche: PP, PP/EPDM, ABS
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 8 - 15 minuti
Al tatto: dopo 30 - 45 minuti
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 110 °C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 241,2 g


Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Pulire a fondo le aree da verniciare con ColorMatic Detergente per plastica antistatico cod. art. 190261, poi levigare
- L'area deve essere sgrassata, spolverata e asciutta
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Per rafforzare l'ancoraggio si consiglia, prima della verniciatura, di pulire con ColorMatic Plastic Cleaner detergente antistatico, cod. art. 190 261, o con ColorMatic Detergente per pelle e plastica, cod. art. 130 700
- **Solo per uso professionale**
- **Indossare una maschera protettiva (modello raccomandato A2/P3)**



Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 06 Agosto 2019

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com