

Scheda tecnica Vernice cerchioni



ColorMatic Vernice cerchioni è una pregiata vernice acrilica con elevato potere coprente e ad essiccazione rapida. La nebulizzazione professionale a spruzzo ampio genera un'espansione eccellente con risultati di verniciatura sicuri.

Per un'aderenza ottimale il cerchione in alluminio può essere preparato con [ColorMatic Primer 1K per alluminio, cod. art. 180278](#), prima di applicare ColorMatic Vernice cerchioni. Nel caso di cerchioni di acciaio con [ColorMatic Primer riempitivo 1K](#)

Ambito d'impiego:

ideale per la verniciatura di cerchioni di auto nuovi o usati.

Qualità e caratteristiche

- Facile da lavorare con un risparmio di tempo
- Asciuga rapidamente
- Potere coprente particolarmente elevato
- Resiste agli urti di sassi, al sale antigelo, ecc.
- Resiste all'abrasione
- Resiste all'autolavaggio

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** NC
- **Colore:** nero (cod. art. 190353), argento sat. luc. (cod. art. 190377)
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 80 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per ca. 0,8 - 1,0 m²
- **Superficie:**
cerchioni in acciaio o alluminio puliti a fondo, nuovi o usati
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 10 minuti
Fuori impronta: dopo 30 minuti
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 273,1g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.


Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Pulire a fondo le aree da verniciare con ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469, levigare
 - L'area deve essere sgrassata, spolverata e asciutta
 - Agitare bene la bomboletta per 2 minuti.
 - Effettuare uno spruzzo di prova
 - Per un'aderenza ottimale, il cerchione in alluminio può essere preparato con ColorMatic Primer 1K per alluminio, cod. art. 180278, prima di applicare ColorMatic Vernice cerchioni. Nel caso di cerchioni di acciaio con ColorMatic Primer riempitivo 1K
 - 2-3 mani
-
- **Utilizzabile solo da esperti**
 - **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**

Suggerimento per l'applicazione

Utilizzabile anche per la verniciatura di terminali di scarico.



Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 21.05.2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com