

Dane techniczne



Profesjonalne oznakowanie placu budowy dla budownictwa i inżynierii lądowej i budowy dróg. Może być również stosowany w tunelowaniu i wydobywaniu. Praktyczna, zamykana nakrętka obrotowa zapewniająca czysty, precyzyjny i jednocześnie bogaty strumień rozpylania.

Odcienie kolorów: świetlisty różowy, świetlisty czerwony, świetlisty pomarańczowy, świetlisty żółty, świetlisty zielony i świetlisty niebieski do oznaczeń fluorescencyjnych. Dostępne również w niefluorescencyjnych barwach: biały, żółty, czerwony i czarny.

Czarny spray do znakowania może być również używany jako spray korygujący do usuwania fluorescencyjnych oznaczeń ze smoły.

Fluo / non-fluo Spotmarker może być również stosowany w następujących akcesoriach:

Pistolet do znakowania

Akcesoria dostępne u wszystkich partnerów COLORMARK.

Właściwości

- Innowacyjna nasadka bezpieczeństwa jednoręczna z blokadą spustu zapobiega przypadkowemu rozpyleniu - teraz z funkcją łatwego dotknięcia
- Specjalny zawór przechyłny do dokładnych oznaczeń na ścianie i podłodze
- Znakomita przyczepność również do mokrych powierzchni
- Oznaczenia pozostają dobrze widoczne 12 miesięcy
- Wysoka jakość pokrycia zapewnia wysoką wydajność do 250 m
- Intensywna jasność barw fluorescencyjnych
- Łatwy również do nakładania w rękawiczkach
- Czyste, nie kapiące oznaczenie
- Zaślepka dopuszczalna do specjalnych zastosowań (do stosowania w akcesoriach)
- Puszka można niezawodnie całkowicie opróżnić

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolory:** fluorescencyjny: różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski; non-fluo: biały, żółty, czerwony, czarny
- **Stabilność przechowywania:** Aerozole: 10 lat, o ile zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża wystarcza 500 ml na około 200-250 m
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Pokrywalny: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 500 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Potrząśnij puszką przez ok. 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Odległość oprysku ok. 5-15 cm.
- Zastosuj żądane oznaczenie.
- Tylko warunkowo do zastosowania na podłożach mineralnych.

Tips for spray painting

<link typo3 sysex cms layout bearbeiten>Temperature should range between +10°C and +25°C, max. air humidity 60 %.

Store in a dry place. Protect from direct sunlight and other sources of heat. Use only during dry weather, in places protected from the wind, and in well-ventilated rooms. Follow the warning texts on the labels!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 3 sierpnia 2022 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 17.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com