



Technical Information Self Fusion Tape



Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure.

Quality and properties Physical and chemical data

- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses etc.
- For temporary and permanent repairs

- **Carrier:** PIB rubber
- **Maximum temperature:** 90°C
- **Tensile strength:** 2 mPa
- **Thickness:** 0,50 mm
- **Breakdown voltage:** 21 kV

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con “l’anello di sicurezza”, un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Stand: 14. August 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

data di stampa: 15.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com