

## Dane techniczne



Taśma wulkanizacyjna, która po nałożeniu tworzy jednorodną masę, bez potrzeby ogrzewania lub ciśnienia.

## Właściwości

- Nadaje się do izolowania kabli elektrycznych, węży uszczelniających itp.
- Do napraw tymczasowych i stałych

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Nośnik:** guma PIB
- **Maksymalna temperatura:** 90 ° C
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 2 mPa
- **Grubość:** 0,50 mm
- **Napięcie przebicia:** 21 kV

## Korzystanie z instrukcji

Temperature: Between 0°C and +30°C.

Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will be a minimum of 36 months.

## Order information

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 14 sierpnia 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)