

Scheda tecnica Nero di controllo



ColorMatic Quick Check spray for checking sanded surfaces to identify irregularities. Produces a temporary gloss which evaporates residue-free. Also useable for the checking the color of spray samples.

Application:

The ideal assistant for perfect sanding following clear coat application.

Quality and properties Physical and chemical data

- Sprays gloss in a matter of seconds
- Evaporates residue-free
- Useful for identifying smallest dents and irregularities
- Produces colorfast spray samples
- Easy to use
- Ensures perfect results

- **Basis of binder:** Aliphatic hydrocarbons
- **Colour:** transparent
- **Smell:** solvent
- **Substrate:**
sanded primer or filler areas
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided
(=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 276,0g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Application


- No special preparation required before applying ColorMatic Quick Check spray
- Shake the can for 5 seconds
- Surface check: Apply ColorMatic Quick Check in 1-2 thin layers. Rub with a paper tissue until an even surface film is arising
- Color check: Apply ColorMatic Quick Check on the basecoat lacquered spray sample and also on the car part which is for comparison
- After 20 minutes (depends on ambient temperature) the film is residue-free evaporated
- Tolerability testing is needed
- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**



5 sec



1-2



Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com