

Technical information 2K Epoxy Primer Filler



ColorMatic 2K Epoxy Primer Filler is universeel toepasbaar op alle metalen ondergronden zoals staal, gegalvaniseerd staal en aluminium. Het heeft uitstekende hechtings- en corrosiebeschermende eigenschappen en hecht goed op glasvezel kunststoffen. Eenmaal droog, overschilderen met polyester producten. Het is op oplosmiddelbasis met een epoxyhars basis. Vrij van isocyaan.

Toepassing:

Ideaal voor spotrepair en het overspuiten van onderdelen.

Klik [hier](#) voor een videodemonstratie van onze 2K technologie.

Order informations

There are no products to show.

Disclaimer of liability

This application-technological information is given to the best of our knowledge. The notes mentioned herein are, however, non-binding and do not exempt you from own tests to see whether the products supplied by us are suitable for your special application. The use and processing is beyond our control and therefore exclusively in the responsibility of the user. European Aerosols is let off the liability, unless the liability-based incident is caused by a fault incurred to European Aerosols.

As of June 23, 2017

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols | Wolfraamweg 2 | 8471 XC Wolvega | NL | info-nl@european-aerosols.com