

## Technisches Merkblatt Abbeizer



presto paint stripper dissolves several layers in a single pass, quickly and deeply. Ready to use, odorless, adheres very well to vertical surfaces.

### For use on:

For removing old varnish and paint layers based on oil, nitro and synthetic resin, polishes, matting, latex and emulsion paints, alkyd resin, plastic plasters and adhesive residues, putty and PU foam remnants of all common substrates such as stone, wood or metal.

## Qualität und Eigenschaften

- - Entfernt schnell und gründlich alte Farben und Lacke
- Gebrauchsfertig, geruchsmild, haftet sehr gut an senkrechten Flächen

## Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Ester, < 5% aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% nichtionische Kohlenwasserstoffe, Tenside, Additive
- **Flammpunkt:** 27 °C
- **Dichte:** 0,98 g/cm³

## Environment and labelling

**Environmentally sound:** European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

**Disposal:** Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

**Marking/Labelling:** All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

## Using instructions

The most DUPLI-COLOR spray paints have a so-called no-spray ring or a tamper-proof cap. This is to avoid unauthorized use. Please see the corresponding advises on the cap or on the label.

**Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!**

## Anwendung

- - presto Abbeizer mit einem Pinsel satt auftragen und wirken lassen.
  - Die abzubeizenden Anstriche werden je nach Beschaffenheit bereits nach ca. 1 Stunde gelöst. Bei besonders hartnäckigen Farbschichten ist es zweckmäßig, nach der Ablösung des ersten Anstriches den Abbeizer ein zweites Mal satt aufzutragen.
  - Die gelösten Lacke und Farben mit einem Spachtel abtragen.
  - An schwer zugänglichen Stellen Lack- und Farbreste mit Stahlwolle entfernen oder mit Wasser und Bürste nachwaschen.
  - Kunststoffe sorgfältig abdecken.
  - Hinweis: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger und Wasser reinigen.

## Bestellangaben

## Disclaimer of liability

This application-technological information is given to the best of our knowledge. The notes mentioned herein are, however, non-binding and do not exempt you from own tests to see whether the products supplied by us are suitable for your special application. The use and processing is beyond our control and therefore exclusively in the responsibility of the user. European Aerosols is let off the liability, unless the liability-based incident is caused by a fault incurred to European Aerosols.

Stand: 19. September 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols | Wolfraamweg 2 | 8471 XC Wol Vega | NL | [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)