



Technisches Merkblatt Klebeband doppelseitig



Very strong transparent double sided adhesive tape with high adhesive strength. Well suitable for fitting name plates, strips etc.

Qualität und Eigenschaften

- Sehr beständig gegenüber Feuchtigkeit, UV und hohen Temperaturen
- Zu Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern usw. geeignet
- Gute Haftung auf den meisten Kunststoffen

Physikalische und chemische Daten

- **Klebeschicht:** Acryllösungsmittel
- **Trägermaterial:** Polyester-Film
- **Temperaturbeständig bis:** 100°C
- **Klebekraft:** 44 N/ 25 mm
- **Scherfestigkeit:** 5,4 kg/ cm²
- **Dicke:** 0,20 mm

Using instructions

Temperature: Between 0°C and +30°C.

Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will be a minimum of 36 months.

Références articles

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Stand: 26. Juni 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Date d'impression: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com