Technisches Merkblatt NICRO 901 K-3 S Reiniger



Chlorfreier Schnellreiniger mit starker Entfettungswirkung

NICRO 901 K-3 S Reiniger ist ein Schnellreiniger mit hervorragenden Öl-, Fett- und Schmutzlöseeigenschaften. Verharzte Ablagerungen löst **NICRO 901 K-3 S Reiniger** rasch und spült sie porentief ab.
Durch seine starke Entfettungswirkung und schnelle Austrocknung ist er hervorragend zur Vorreinigung von Klebestellen geeignet.

NICRO 901 K-3 S Reiniger enthält keine korrodierenden Bestandteile und entwickelt keine giftigen Dämpfe. Bei allen Reparaturarbeiten kann rasch und sauber weitergearbeitet werden. Dadurch wird NICRO 901 K-3 S Reiniger bei vielen unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt.

Einsatzgebiete:

- Kfz-Werkstätten (Kleinteile, Felgen, Motorenteile, Ketten usw.)
- Reparaturbetriebe (Verbrennungs-, Elektromotoren, Baumaschinen, Kräne, Aufzüge, Büromaschinen, Hydraulikpumpen usw.)
- Instandhaltungsbetriebe
- Klebetechnik

Qualität und Eigenschaften

- reinigt und beseitigt öl- und fetthaltige Verschmutzungen
- entfettet Metalle, Keramik, Kunststoffe, Gummi und Glas
- hinterlässt keinen Rückstand
- sekundenschnelle Wirkung

Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** Lösemittel
- **Treibmittel:** CO^2, Vorteile s. u.
- **Dichte:** 0,81g/ml, 20°C
- **Auslaufzeit:** 10 sec., 20°C, 100ml, 4mm, ISO 2431
- **Flammpunkt:** -18°C
- **Zündtemperatur:** 237°C
- **Verdunstungsrückstand:** 0.02%
- **Wasserlöslichkeit:** teilweise löslich
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aeorosoldose mit 400ml Nettovolumen, Dose 1kg

Vorteile CO^2-Treibmittel:

- Umwelt-neutral – da das CO^2 Treibmittel der Atmosphäre entnommen wird und kein zusätzliches CO^2 erzeugt wird
- Unbrennbar
- ungiftig
- reagiert nicht mit anderen chemischen Substanzen
- daher: 100% reiner Wirkstoffanteil
- Höhere Ergiebigkeit, da der CO^2 Treibmittel-

Anteil nur ca. 2% am Gesamt-Produkt beträgt.

Disposal and labelling

Disposal: Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling: All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

Using instructions

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Anwendung:

- Dose vor Gebrauch schütteln. In dünnen Schichten aufsprühen.
- die verschmutzen Teile gründlich nässen, so dass die gelöste Verunreinigung abläuft. Wenn nötig diesen Vorgang wiederholen und gegebenenfalls ein Wischtuch zur Hilfe nehmen. Bei Kunststoffen und Lackierungen sollte vor der Anwendung von **NICRO 901 K-3 S Reiniger**
  eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Tips for spray painting

Protect the object and the surrounding area from spray mist.
Temperature should range between +10°C and +25°C, max. air humidity 60 %.

Store in a dry place. Protect from direct sunlight and other sources of heat. Use only during dry weather, in places protected from the wind, and in well-ventilated rooms. Follow the warning texts on the labels!

Bestellangaben

Disclaimer of liability

This application-technological information is given to the best of our knowledge. The notes mentioned herein are, however, non-binding and do not exempt you from own tests to see whether the products supplied by us are suitable for your special application. The use and processing is beyond our control and therefore exclusively in the responsibility of the user. European Aerosols is let off the liability, unless the liability-based incident is caused by a fault incurred to European Aerosols.

Stand: 08. Juli 2014
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Print date: 25.11.2026

European Aerosols | Wolfraamweg 2 | 8471 XC Wolvega | NL | info-nl@european-aerosols.com