

Dane techniczne



ColorMatic to dokładny i niezawodny środek czyszczący do wszystkich plastikowych części samochodowych, zarówno zewnętrznych (np. Zderzaków), jak i wewnętrznych (np. Deska rozdzielcza). Nadaje się również do gładkiej skóry i winylu. Niezawodnie usuwa brud, tłuszcz, olej, silikon, wosk, smołę, resztki kleju itp. Zapewnia wysoką moc czyszczenia i dlatego jest najlepszym sposobem na zapewnienie dobrej przyczepności przy kolejnym malowaniu.

Aplikacja: Idealny do miejscowych napraw i odmalowywania części z tworzyw sztucznych

Właściwości

- Łatwy i szybki w użyciu
- Niezawodne usuwanie silikonu, smaru, oleju, wosku, brudu, smoły, resztek kleju itp.
- Działanie antystatyczne zapobiegające osadzaniu się pyłu
- Dokładne i niezawodne czyszczenie całego plastiku pojazdu - na zewnątrz i wewnątrz
- Niezwykła oszczędność czasu

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** rozpuszczalnik
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** bardzo wydajny
- **Podłoże:** Plastik do wewnątrz i na zewnątrz
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, o ile zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (= 10 ° - 25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 300g

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji


Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- 1-2 lekkie warstwy, powtórzyć, jeśli brud jest nadmierny
- Wytrzyj czystą, suchą włókniną
- Pozostaw oczyszczone powierzchnie do całkowitego wyschnięcia
- Wstrząsnąć można krótko przed użyciem

Tylko do użytku profesjonalnego

Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecamy A2 / P3)



5 sec

1-2

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 19 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com