

## Dane techniczne



Odporne na styropian spraye matowe DUPLI-COLOR są idealne do dekoracji, ekspozycji okien, budowy stoisk na targach, wyposażenia sklepów itp., Również dla majsterkowiczów.

Niezbędny dla konstruktorów stoisk, dekoratorów, aranżacji kwiatów itp., Ale także do prac rzemieślniczych w domu lub na kursach i seminariach.

Farba odporna, umożliwia natryskiwanie bezpośrednio na styropianową misę, bloki i inne formy bez wcześniejszego specjalnego gruntowania.

Dostępne w wielu kolorach RAL i modnych, brązowym kolorze złotym i srebrnym oraz jako bezbarwny płaszcz.

## Właściwości

- Odporny na styropian lakier akrylowy ze specjalnym rozpuszczalnikiem
- Bardzo dobry zasięg
- Doskonała przyczepność do wielu materiałów, np. polistyren, metal, drewno, szkło, karmelki, eternit, beton, kamień, papier, tekstura, twarde tworzywa sztuczne, kwiaty itp.
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Schnie szybko i równomiernie
- Nadaje się do malowania i naprawy przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na wycieranie
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło-dowód, odporny na promieniowanie UV
- Odporny na zarysowania, uderzenia i wstrząsy

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylanowe
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): mat: 5–10 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,4 m<sup>2</sup> w zależności od koloru; 400 ml wystarcza na ok. 1,0 m<sup>2</sup> w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna odpowiednio 150 ml, 400 ml

## Środowisko i oznakowanie

**Przyjazny dla środowiska:** European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

## Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!**

### Aplikacja

- Usunąć rdzę i brud.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Prawdopodobnie istniejące stare obrazy i gładkie powierzchnie muszą być przeszlifowane drobnym papierem ściernym.
- Zamaskować obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm kilka cienkich warstw.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!

## Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

## **Zrzeczenie się odpowiedzialności**

---

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 5 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)