

Dane techniczne



Dekoracyjny połysk brązu, idealny do prac rzemieślniczych na drewnie, metalu, szkłe, kartonie, roślinach itp. Efekt metalu DUPLI-COLOR ma ograniczoną odporność na ścieranie, dlatego jest szczególnie odpowiedni do dekoracyjnych zastosowań wewnętrznych.

Niezbędny dla konstruktorów stoisk, dekoratorów, aranżacji kwiatów itp., Ale także do prac rzemieślniczych w domu lub podczas kursów i seminariów.

Właściwości

- Wysokiej jakości specjalna żywica
- Długoterminowe wysokie pokrycie i moc napęnlania
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybko schnący
- Nadaje się do stosowania na obiektach wewnętrznych
- Odporny na wodę i zwykłe środki czyszczące
- Efekt połysku może się zmieniać przez intensywne pocieranie lub wycieranie.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** specjalna żywica
- **Kolor:** złoty, miedziany, srebrny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530 wysoki połysk, nie mierzalny, ponieważ ponad 100
- **Wydajność:** 400 ml wystarcza na ok. 1,2 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po 60 minutach

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Powierzchnie chłonne należy zagruntować uniwersalnym podkładem DUPLI-COLOR.
- Zamaskować obszary, które nie będą malowane.
- Energicznie wstrząśnij puszką przez ok. 3 minuty.
- Przetestuj spray w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić kolor i zgodność.
- Spryskaj kilka cienkich warstw z odległości ok. 25 cm.
- Ze względów technicznych nie jest możliwe zachowanie doskonałego wysokiego połysku.
- Warstwa lakieru bezbarwnego rozpuszczałaaby lakier efektowy.
- Wystarczy odnowić połysk, nakładając nową warstwę sprayu bronce.
- Nie lakierować lakierem akrylowym - nawet po utwardzeniu!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 lutego 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 04.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com