

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Iron Mica Spray jest powłoką ochronną przed korozją, podkładem i powłoką końcową za jednym razem.

Nadaje starym, odrapanym metalom atrakcyjny i trwały, satynowy połysk. Do metalu narażonego na korozję (żelazo, blacha stalowa), np. ogrodzenia ogrodowe, bramy, poręcze, narzędzia ogrodnicze, urządzenia placów zabaw (np. huśtawki) i wiele innych. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Może być stosowany nawet do drewna, kamienia lub szkła.

Właściwości

- Wysokiej jakości syntetyczna jakość
- Bardzo dobre właściwości antykorozyjne, nie wymaga podkładu
- Bardzo dobre pokrycie i przyczepność
- Doskonała przyczepność
- Szybkoschnący
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV
- Możliwe jest, ale nie konieczne, nałożenie warstwy wierzchniej farbą syntetyczną

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica alcydowa
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): satyna matowa, niewymierna ze względu na szorstką fakturę
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,0 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 20 minut

Suchy w dotyku: po 2 godzinach

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe o maksymalnej pojemności nominalnej 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Ostrożnie usuń luźne części starych obrazów i rdzę.
- Następnie przeszlifuj i usuń kurz.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.

Lakierowanie:

- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów i zgodność.
- Spryskaj kilka cienkich warstw co 2 minuty.
- Po każdym nałożonym płaszczu ponownie wstrząśnij puszką, ponieważ specjalne pigmenty dość szybko osadzą się. Może to prowadzić do odchylenia kolorów.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Najlepsze wyniki zostaną osiągnięte w temperaturach około 20 ° C.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com