

Dane techniczne



Typowe wykończenie młotka służy do wykańczania, a także do niwelowania nierówności na powierzchniach skrzynek narzędzi, mebli metalowych, wyposażenia warsztatowego, w przemyśle metalowym i budowie maszyn.

Nadaje się do metalu, szkła, kamienia, wielu twardych tworzyw sztucznych do powlekania itp. Jako promotor przyczepności do tworzyw sztucznych należy użyć podkładu DUPLI-COLOR Plastic Primer nr art. 557163.

Order informations

There are no prdocuts to show.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com