

Dane techniczne



Dekoracyjny spray dla identycznego granitu. DUPLI-COLOR Granit nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. W celu zapewnienia odporności na warunki pogodowe asortyment obejmuje specjalny lakier bezbarwny, nr art. 659188.

Granit DUPLI-COLOR można stosować na każdej powierzchni; drewno, metal, szkło, ceramika, porcelana, papier, tekstura, kamień, tworzywa sztuczne, a nawet styropian. Dla optymalnej przyczepności do podłoża niezbędny jest odpowiedni podkład.

Właściwości

- Specjalna, odporna na aerozol, syntetyczna jakość na bazie wody
- Matowe - możliwe jest powlekanie błyszczącym bezbarwnym lakierem
- Doskonała przyczepność
- Odporny na światło, nie żółknie
- Bez nieprzyjemnego zapachu
- Można go zmyć wodą i mydłem w ciągu 30 minut po aplikacji

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** jakość tworzyw sztucznych na bazie wody
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): matowy, niewymierny ze względu na strukturalną powierzchnię
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 200 ml wystarcza na ok. 0,2 m² 400 ml wystarcza na ok. 0,4 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 1 godzina

Suchy w dotyku: po ok. 24 godziny

Może być powlekany: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 200 ml lub 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Podczas nakładania jasnych kolorów Granit Style na ciemne powierzchnie wstępnie nałóż lekki podkład, na przykład DUPLI-COLOR Universal Primer nr art. 325021.
- Przedmioty z tworzyw sztucznych zaleca się zagruntować podkładem DUPLI-COLOR.
- W razie potrzeby lekko przeszlifować powierzchnię.
- Usuń kurz z wygładzania.
- Powierzchnia musi być czysta, absolutnie wolna od tłuszczu i sucha.
- Zakryj obszary, które nie będą malowane.

Lakierowanie:

- Potrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Odległość oprysku ok. 30 cm kilka cienkich warstw w 2-minutowych odstępach.
- Aby uszczelnić i zabezpieczyć strukturę granitu, po wyschnięciu (24 godziny) konieczne jest pokrycie lakierem bezbarwnym DUPLI-COLOR Granit Style lub jednym z niżej wymienionych lakierów (zwłaszcza przy stosowaniu zewnętrznym), np. sol.: - z szybkoschnącym sprayem DUPLI-COLOR Cristal Spray, błyszczący lub matowy - z odpornym na styropian lakierem DUPLI-COLOR Deco Matt bezbarwnym

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com