

Dane techniczne



DUPLI-COLOR efekt terakoty to szybko schnący lakier akrylowy o specjalnej, szorstkiej fakturze powierzchni, dający efekty podobne do terakoty.

Nadaje się do prawie każdej powierzchni, np. metal, drewno, szkło, kamień, ceramika, karton i wiele twardych tworzyw sztucznych do powlekania.

Na tworzywa sztuczne zawsze używaj podkładu DUPLI-COLOR Plastic Primer nr art. 557163 jako promotor przyczepności.

Właściwości

- Wysokiej jakości nitro-kombinacja o specjalnej, szorstkiej fakturze
- Doskonała przyczepność i krycie
- Dobry przepływ
- Szybko schnący
- Nadaje się do malowania i naprawy przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Doskonałe zachowanie koloru: (światłoodporne, odporne na promieniowanie UV)
- Doskonale nadaje się do ponownego powlekania

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Nitro-combi
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): satyna matowa, niewymierna ze względu na szorstką fakturę
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,3 - 0,5 m² 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,2 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 50 minut

Utwardzony: po ok. 3 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszeki aerozolowe o maksymalnej nominalnej objętości 150 ml lub 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Oczyszczyć powierzchnię z brudu i tłuszczu.
- Na części z tworzyw sztucznych zawsze używaj podkładu DUPLI-COLOR Plastic Primer; na innych powierzchniach użyj podkładu DUPLI-COLOR lub Universal Primer.
- Wypełnij i przeszlifuj nierówne powierzchnie.
- Pozwól wyschnąć.

Lakierowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Zamaskować obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów i zgodność.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w odstępach 3–5 minut.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Efekt terakoty można ponownie pokryć dowolną farbą natryskową DUPLI-COLOR.
- W zależności od grubości nałożonej powłoki intensywność uzyskanej struktury może się odstępować.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com