

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Zapon-Spray Crystals wysokiej jakości krystaliczny lakier akrylowy. Doskonale nadaje się jako powłoka lakiernicza do farb natryskowych na bazie akrylu lub nitro-combi, takich jak DUPLI-COLOR Metallic, Neon lub inne farby w sprayu.

Chroni i naprawia trawy, kompozycje ze słomy i suchych kwiatów, prace koszykowe i litykowe, rękodzieło z ciasta solnego, rysunki na węglu drzewnym, papier, karton i wszelkiego rodzaju nieprzetworzone drewno. Naprawia i impregnuje fotografie, chroni wszystkie metale przed utlenianiem: np. srebro, miedź, żelazo, blacha, mosiądz, chrom, nikiel, aluminium, cyna.

Właściwości

- Wysokiej jakości, krystalicznie przezroczysty akrylowy lakier ochronny
- Wysoki połysk lub satyna matowa
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło, odporny na promieniowanie UV
- Po wyschnięciu odporny na zarysowania, uderzenia i wstrząsy

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylanowe
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80–90 jednostek połysku satyna matowa: 15–20 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,4 – 0,8 m² 200 ml wystarcza na ok. 0,5 – 1,0 m² 400 ml wystarcza na ok. 1,0 – 2,0 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 50 minut

Utwardzony, można polerować: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° –25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszeki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 150 ml, 200 ml i 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- W razie potrzeby przeszlifować powierzchnię, aby poprawić przyczepność.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Rozpylać z odległości 25-30 cm
- Spryskiwać w odstępach 1–2 minut kilka cienkich warstw krzyżowych.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com