

Dane techniczne



Dekoracyjny, szybkoschnący lakier akrylowy. Tworzy wygląd złotego liścia lub srebrnego liścia. Wygląd szlachetnego metalu z wysokim połyskiem w jakości odpornej na ścieranie. Dlatego szczególnie nadaje się na zewnątrz.

Do stosowania na metalu, szkłe, ceramice, kamieniu, drewnie, papierze, kartonie i wielu innych powierzchniach. Możliwe zastosowania: ramy do obrazów / lusterek, meble, obramowania / listwy ozdobne, znaki, ozdoby świąteczne i inne itp. Optymalny połysk zostanie osiągnięty na białym podłożu.

Zalecamy zagruntowanie podkładem DUPLI-COLOR Effect Primer biały nr art. 156366.

Właściwości

- Wysokiej jakości akryl
- Bardzo wysoki stopień połysku
- Wysoka wydajność
- Bardzo dobry zasięg
- Doskonała przyczepność do wielu powierzchni
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na ścieranie
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylanowe
- **Kolor:** różne odcienie złota i srebra
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,0-2,0 m² w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Niekleisty: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Utwardzony: po 2 godzinach

Można polerować: po 48 godzinach

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszeki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszeki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszeki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Usun pozostałości starych obrazów i rdzy, a następnie zagruntuj w razie potrzeby.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- W razie potrzeby nałóż biały podkład DUPLI-COLOR.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Przetestuj spray w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić dopasowanie kolorów i kompatybilność lakieru.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm kilka cienkich warstw.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszeki aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com