

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Polystyrene Primer tworzy warstwę oddzielającą pomiędzy polistyrenowymi powierzchniami, a następnymi warstwami lakierów na bazie rozpuszczalników.

Po użyciu tego podkładu ochronnego możesz lakierować obiekt dowolną syntetyczną farbą DUPLI-COLOR, nitro-combi lub akrylową. Niezbędny dla konstruktorów stoisk, dekoratorów itp., ale także do prac rzemieślniczych w domu lub na kursach i seminariach.

Właściwości

- Podkład „siatkowy”, który tworzy barykadę między styropianem, a rozpuszczalnymi farbami rozpuszczalnikowymi
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** wysokiej jakości specjalna żywica
- **Kolor:** beżowy
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): mat: 5-10 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,2 - 0,3 m² 400 ml wystarcza na ok. 0,6 - 0,8 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Pokrywalny po ok. 3 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** nie dotyczy
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkii aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna odpowiednio 150 ml, 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkii należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkii, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Zamaskować obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem potrząśnij puszką przez ok. 2 minuty.
- Rozpylać z odległości ok. 20 cm kilka cienkich warstw krzyżowych.
- Aby uzyskać wystarczającą ochronę, zalecamy nałożenie co najmniej 3 warstw krzyżowych.
- Aby zapewnić optymalną ochronę, konieczne jest całkowite pokrycie bez szczelin.
- Nałóż dodatkową powłokę krzyżową na szorstkie, otwarte polistyrenowe powierzchnie, szczególnie przycięte i zbite krawędzie.
- Po wyschnięciu możesz nałożyć dowolną warstwę wierzchnią DUPLI-COLOR.
- Nałóż pierwszą warstwę farby w lekki, mgławiczny sposób.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszkii aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 5 stycznia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com