

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Farba magnetyczna jest farbą na bazie wody do zastosowań wewnętrznych.

Farba zawiera pigmenty żelaza, które pozwalają przymocować magnesy do obrazu. Produkt oferuje wiele zastosowań w najróżniejszych dziedzinach w przedszkolu, szkole, biurze, pokojach dziecięcych itp. o ile farba została nałożona w wystarczająco grubych warstwach, możesz ponownie ją pokryć dowolną farbą dyspersyjną lub pokryć cienką tapetą – właściwości magnetyczne pozostaną.

Możliwe jest również przemalowanie farbami w sprayu DUPLI-COLOR.

Właściwości

- Wysokiej jakości dyspersja akrylowa, zawierająca pigmenty żelaza
- Na bazie wody
- Doskonała przyczepność i krycie
- Do zastosowań wewnętrznych
- Nawet do stosowania na wklęsłych powierzchniach
- Możliwość ponownego nałożenia dyspersją
- Może zostać pokryta za pomocą jasnej tapety

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** dyspersja akrylanowa / układ hybrydowy (akrylan / alkid)
- **Kolor:** jasnoszary
- **Zapach:** neutralny
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): satyna matowa, niewymierna ze względu na szorstką fakturę
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża oraz grubości warstwy wystarcza 1 litr na ok. 2 - 3 m² (2 warstwy)
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, wilgotność względna powietrza 65%):

Odporność na kciuk przy grubości mokrej warstwy 100 µm: po 2–3 godzinach

Suchy w dotyku: po ok. 3 godziny

Możliwość samodzielnego powlekania: po co najmniej 3 - 4 godzinach schnięcia

Pokrywalny dyspersją: po co najmniej 6 godzinach schnięcia

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Najlepsza temperatura pracy:** Temperatura pokojowa, 15–25 ° C
- **Czyszczenie narzędzi:** wodą
- **Stabilność przechowywania:** 1 rok, jeśli to możliwe w warunkach (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku.
- Chronić przed mrozem!
- **Rozmiar:** metalowe puszkki 0,5 litra - 1,0 litr - 2,5 litra

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia powinna być gładka i absolutnie sucha.
- Ostrożnie przykryj okolicę, aby chronić ją przed rozpryskami farby.
- Całkowicie usuń tapety, które nie przylegają idealnie do ściany.
- Bardzo chłonne powierzchnie należy wstępnie zagruntować podkładem dyspersyjnym.
- Aby poprawić przyczepność, należy wcześniej przeszlifować gładkie, lakierowane powierzchnie (np. Drzwi).
- Proszę wziąć pod uwagę: Farba magnetyczna nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.
- Nie stosować na przedmioty narażone na wilgoć.

Malowanie:

- Dobrze wymieszaj przed aplikacją.
- Ma to na celu równomierne rozprowadzenie metalowych pigmentów w farbie.
- Nie mieszaj Farby Magnetycznej z żadną inną farbą lub z wodą.

- Ostrożnie zanurz wałek do malowania z krótkimi włosami, tak jak w przypadku innych farb lateksowych, i nałóż pierwszą warstwę.
- Niech pierwsza warstwa wyschnie przez 3-4 godziny.
- Następnie nałóż drugą warstwę Farby Magnetycznej.
- Przy grubości powłoki 100 µm (2-3 warstwy) efekt magnetyczny jest wystarczający dla zwykłych magnesów.
- Aby zwiększyć efekt magnetyczny, powierzchnię można pomalować kilkoma warstwami lub użyć naszych super magnesów.
- Numer zamówienia patrz ostatnia strona.
- Gdy tylko powłoka stanie się sucha w dotyku (co najmniej 6 godzin), farbę magnetyczną można pokryć dowolną farbą lateksową w dowolnym kolorze lub ponownie pokryć cienką tapetą.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 lutego 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com