

Dane techniczne



Lakier do konserwacji DUPLI-COLOR to rozpuszczalnikowa, otwarta, oddychająca i wodoodporna glazura na bazie rozpuszczalników. Jest to trwała ochrona na każdą pogodę, poprawia drewno w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna: ogrodzeń, pergoli, wiosek ogrodowych, wiat samochodowych, bram, okien itp.

Właściwości

- 2 w 1: podkład i glazura
- Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna (jeśli zapewniona jest odpowiednia aplikacja)
- Utrzymuje się naturalne oddychanie drewna
- Indywidualnie regulowany kierunek strumienia
- Stała ochrona na każdą pogodę
- Otwarte i oddychające
- Wodoodporny
- Odporny na promieniowanie UV
- Nie zawiera wosku i biocydów
- Wysoka wydajność: do 4 m² / puszka 500 ml
- Długotrwała ochrona do 3 lat (w zależności od konstrukcji, warunków pogodowych)

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica alkidowa
- **Kolor:** ciemny orzech / jasny orzech / teak / drzewo różane / sosna / przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 500 ml wystarcza na 2-4 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Powierzchnia sucha: po ok. 4-6 godzin

Pokrywalny: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Stabilność przechowywania:** Trwałość 10 lat, jeśli właściwe, pod warunkiem przechowywania (temperatura 10 ° -25 ° C, względnie wilgotność powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Maksymalna objętość nominalna, puszka aerozolu 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!
- Temperatura otoczenia 15–25 ° C.
- Powierzchnie muszą być stabilne, czyste, solidne, suche, wolne od tłuszczu, wosku i zamkniętych powłok.
- Zetrzyj zwiertza drewniane części i zmiel stare lakiery.
- Przezroczysty lakier nie nadaje się jako jedyny obraz na zewnątrz.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty i testuj spray.
- Optymalna odległość rozpylania: ok. 25 cm.
- Nałożyć co najmniej dwie warstwy.
- Liczba warstw ma wpływ na odcień koloru - każda warstwa sprawia, że odcień jest ciemniejszy.
- Przy malowaniu paneli zalecamy ochronę drewna z obu stron.
- Nie lakierować lakierem akrylowym.
- Uwaga: Powstaje mgiełka rozpylająca.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 18 lipca 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com