

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Farba do znakowania podłóg to 1K na bazie rozpuszczalników Linemarker do nowych i utrzymywania oznakowań na ulicach i parkingach o średnim natężeniu ruchu.

Właściwości

- wysokiej jakości czyste akrylany
- szybkoschnący
- ubogi w rozpuszczalniki
- wolne od aromatów
- dobry zasieg
- łatwość pracy

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** czyste żywice akrylowe
- **Kolor:** biały, żółty
- **Zapach:** po rozpuszczalnikach
- **Wydajność:** W zależności od podłoża wystarcza jedna puszka nowe oznaczenia ok. 1,8 m² zachowując oznaczenia ok. 2,6 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 55% wilgotności względnej powietrza):

10 - 20 minut w zależności od grubości warstwy i temperatury

- **Stabilność przechowywania:** 6 miesięcy, o ile jest to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku.
- **Rozmiar:** metalowe puszki 1,3 kg

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 ° C i rel. wilgotność powietrza musi wynosić max. 75%.
- Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3 ° C powyżej punktu rosy, może wynosić max. 45 ° C.
- Wszystkie podłoża muszą być nośne, suche, wolne od pyłu i wolne od oleju i tłuszczu.
- Na nawierzchniach bitumicznych i betonie możliwe jest bezpośrednie zastosowanie.
- Komponenty zakłócające przyczepność powierzchni w nowych pokryciach należy usunąć odpowiednimi obróbkami.
- Aplikacja na nowe pokrycia powinna mieć miejsce najpóźniej 4 tygodnie po zwolnieniu ruchu.
- Przy słabo sprasowanych i zniszczonych starych pokryciach, a także przy uszkodzonych starych oznaczeniach, przed nałożeniem konieczne jest profesjonalne przygotowanie podłoża (lekkie frezowanie lub śrutowanie)
- Do znakowania powierzchni modyfikowanych lub uszczelnionych, a także na specjalnych pokryciach, takich jak podłogi z twardego betonu lub żywicy syntetycznej na bazie EP lub PU, zalecamy stosowanie 2-składnikowego produktu z naszego asortymentu.
- To samo zalecamy dla oznaczeń we wnętrzu.
- Na krytycznych lub nieznanach podstawach zalecamy wcześniejsze sprawdzenie zgodności.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 28 marca 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com