

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Aqua Podkład Uniwersalny dla optymalnej przyczepności kolejnych powłok na bazie wody.

Jest idealny jako podkład do nowych powłok i renowacji wewnątrz i na zewnątrz, takich jak meble, drzwi, okna itp.

Możliwe powierzchnie to drewno, metal (żelazo, cynk), tworzywa do malowania, tynk, beton, mur.

Właściwości

- Łatwość obsługi
- Dobre zachowanie podczas napelniania
- Szybkoschnący
- Mniej zapachu
- Przyjazne dla środowiska
- Na bazie wody

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Na bazie wody
- **Kolor:** gra
- **Zapach:** neutralny
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): nieistotne
- **Wydajność:** na 250 ml puszeki: 2,5 - 3 m² na 750 ml puszeki: 7,5 - 9 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, wilgotność względna powietrza 65%):

Po wyschnięciu na sucho 2 godzin

Pokrywalny po 12 godzinach

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i chłonności drewnianego podłoża.

- **Najlepsza temperatura pracy i temperatura obiektu:**
Temperatura obiektu min. + 7 ° C
- **Czyszczenie narzędzi:** natychmiast po użyciu ciepłą wodą i, w razie potrzeby, środkiem czyszczącym
- **Stabilność przechowywania:** 5 lat, jeśli to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5 ° C
- **Rozmiar:** metalowe puszeki 250 ml i 750 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszeki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszeki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od tłuszczu i rdzy.
- Usuń stare łuszczenie się obrazów, które nie są nośne.
- Równe małe szczeliny z odpowiednią szpachlą.
- Oczyszć powierzchnie na bazie cynku za pomocą cynku lub środka do czyszczenia gospodarstwa domowego.
- Surowe drewno zagruntować impregnatem do drewna.

Malowanie:

- Przed aplikacją zawsze dokładnie wymieszaj farbę
- Temperatura obiektu i otoczenia powinna wynosić co najmniej + 7 ° C
- Pędzel, wałek lub natrysk (dostosuj do lepkości natrysku)
- Zagruntuj ten podkład, ostatnią warstwę nierozcieńczonym lakierem na bazie wody.
- Zanim nałożysz ostatnią warstwę, delikatnie przeszlifuj i oczyść ziemię.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność

użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 11 kwietnia 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com