

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Farba do tablic to dwuskładnikowa farba na wysoki połysk, wodorozcieńczalna i trwała farba na bazie poliakrylanu, z zastosowaniem chemicznego przeplotu ze specjalnym utwardzaczem izocyjanianowym alifatycznym.

Zamień każdą gładką powierzchnię w powierzchnię, na której można pisać markerem do tablic, który można zetrzeć na sucho, niezależnie od tego, czy jest to duża ściana, drzwi, szafka czy stara tablica.

Nadaje się na wszystkie gładkie podłoża, takie jak drewno, metal, mur, twarde tworzywa sztuczne, wyroby ceramiczne itp.

Na przykład w salonach, klasach, biurach, obiektach sanitarnych, salach konferencyjnych i tak dalej.

Sprzedaż tylko w Szwajcarii!

Właściwości

- wodorozcieńczalny
- bardzo wytrzymały
- gospodarczy
- odporność na zbrzylenie
- nie żółknie
- odporny na pocenie się dłoni
- odporny na zarysowania
- odporny na ścieranie
- nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** baza poliakrylanowa na bazie wody
- **Kolor:** biały + przezroczysty
- **Zapach:** neutralny
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): satyna matowa
- **Wydajność:** około 6 m² na kg, w zależności od zastosowanej ilości i konsystencji gruntu
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, wilgotność względna powietrza 65%):

wysuszyć po oksydacji. 3-4 godziny

suchy w dotyku: po ok. 6 godzin

można pisać po 3 - 4 dniach

Czas schnięcia zależy od grubości otaczającej warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i chłonności podłoża.

- **Najlepsza temperatura pracy i temperatura obiektu:**
Temperatura obiektu min. 10 ° C.
- **Czyszczenie narzędzi:** natychmiast po użyciu ciepłą wodą z mydłem i środkiem do czyszczenia szczotek
- **Stabilność przechowywania:** 12 miesięcy, jeśli to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5 ° C
- **Rozmiar:** metalowe puszkę po 0,5 L i 1 L każdy składnik A + B (utwardzacz)

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Przed powlekaniem:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha, beztłuszczowa, a przede wszystkim gładka.
- Im gładziej powierzchnia, tym lepsze teksty i rysunki można usunąć z malowanego obszaru.
- Nieprawidłowości będą widoczne po aplikacji, dlatego należy usunąć kurz i nierówności przed aplikacją.
- Wytrzyj do sucha szmatką.
- Nietraktowane i ciemne powierzchnie należy zagruntować białym podkładem.
- Pozwala to uniknąć nakładania kilku warstw lakieru do tablicy.

Aplikacja:

- Nie pracuj w temperaturach poniżej 10 ° C.
- Proszę uważać, aby składnik A + B był odpowiednio wymieszany.
- 5 części wagowych składnika A (lakier) z 1 częścią przednią składnika B (utwardzacz)
- Czas pracy wynosi ok. 2-3 godziny.
- Nie pracuj z materiałem zagęszczającym.
- Nałóż bogatą i równomierną warstwę farby na tablicy.

Roztwór:

- Produkt jest gotowy do użycia do nakładania pędzlem i nakładania na wałek.
- Rozcieńczyć wodą.
- W przypadku natryskiwania (bezpowietrznego) lepkość musi być dostosowana.

- Rozcieńczyć małymi krokami, ponieważ już małe ilości, jeśli woda powoduje wysoki stopień rozcieńczenia.

Opieka:

- Trwałe pozostałości markerów można usunąć specjalnym sprayem do czyszczenia tablic.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 lutego 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com