

Dane techniczne



Przezroczysty spray nadaje się do nakładania na wiele przezroczystych obiektów, którym chcesz nadać kolor, a jednocześnie zachować przejrzystość.

Przykłady: szkło, przezroczyste powlekane tworzywa sztuczne, drewno, lampy, żarówki, metale itp.

Uwaga: Zastosowanie w pojazdach silnikowych w obszarze oświetlenia i okien jest w wielu krajach zabronione!

Nie nadaje się do stosowania na poliwęglanie!

Części z tworzywa sztucznego należy zagruntować za pomocą DUPLI-COLOR Tuning Plastic Primer nr art. 327292!

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi
- Przezroczysty; struktura podłoża pozostaje widoczna po pokryciu
- Trwały połysk
- Doskonała przyczepność
- Szybkoschnący
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Bardzo dobre zachowanie koloru (światłoodporne, nie żółknie)
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia
- Wysoka twardość powierzchni i dobra elastyczność
- Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** nitro-combi
- **Kolor:** specyficzny dla koloru
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80-85 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,5 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 50 minut

Można przerobić: po ok. 1 godzina

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerosole: 10 lat, o ile zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszek aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 150 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerosole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Zastosowanie:

- Części z tworzywa sztucznego zagruntować bezbarwnym podkładem tuningowym DUPLI-COLOR.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Chronić okolice przed rozpyloną mgłą!
- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Odległość rozpylania powinna wynosić ok. 20-30 cm.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w odstępach 3-5 minut na suche miejsce naprawy, aż do uzyskania pożądanego efektu.
- Przed lakierowaniem żarówek należy wykonać test, ponieważ przyczepności nie można zapewnić do każdego poziomu temperatury.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 13 lutego 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com