

Dane techniczne



Idealny podkład do stosowania jako wypełniacz, zapewnia przyczepność między powłoką powierzchniową a końcową. Pokrywalny lakierami akrylowymi, syntetycznymi i nitro-combi.

Do metalu, drewna, ceramiki, kamienia, kartonu i innych. Idealny podkład pod kolejną powłokę DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Kolor szary dla wszystkich niebieskich, zielonych, złotych i srebrnych powłok wierzchnich. Kolor czerwony dla wszystkich ciemnoczerwonych powłok wierzchnich. Kolor biały dla wszystkich bardzo jasnych powłok wierzchnich.

Przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej zalecamy przeszlifowanie na mokro za pomocą presto mokrego ziarna papieru ściernego 600 nr art. 670435 lub 135934.

Order informations

There are no prdocuts to show.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 grudnia 2009 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com