

Dane techniczne podkładu antykorozyjnego



Chroni metale, takie jak żelazo i blacha, niezawodnie przed korozją: na przykład nadwozia wykonane z blachy stalowej, części do motocykli, ogrodzenia żelazne, osłony z blachy itp. Wysokiej jakości podkład antykorozyjny schnie bardzo szybko, ma bardzo dobrą przyczepność i dobrze kryje. Idealny podkład nadaje się na równe i błyszczące powierzchnie o dobrych właściwościach adhezyjnych.

Nadaje się do metalu (żelazo, blacha stalowa).

Przed aplikacją zalecamy usunięcie plam rdzy za pomocą presto Rust Converter, np. nr art. 603079. Pokrywalny lakierami syntetycznymi lub akrylowymi, np. DUPLI-COLOR Lackspray lub DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Właściwości

- Połączenie specjalnych żywic lakierniczych;
- Doskonała ochrona przed korozją dzięki specjalnym dodatkom chroniącym przed rdzą;
- Promuje najlepszą przyczepność warstwy wierzchniej do obiektu;
- Szybkoschnący;
- Bardzo dobre krycie i przyczepność;
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia;
- Zapewnia równe, błyszczące, dobrze przylegające powierzchnie lakiernicze;
- Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** specjalna kombinacja żywicy,
- **Kolor:** czerwono-brązowy,
- **Stopień połysku:** matowy, 5-10 jednostek połysku przy kącie pomiaru 60° wg. zgodnie z DIN 67530,
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,3 - 0,4 m² przy warstwie wierzchniej; 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,0 m² przy warstwie wierzchniej;
- **Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):**

Proszek: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Pokrywalny: po 1-2 godzinach

Można szlifować: po ok. 2-4 godziny

- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, o ile zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (= 10 ° - 25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna odpowiednio 150 ml oraz 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Ostrożnie usuń luźne płatki starej farby i rdzę, a następnie przeszlifuj i oczyść z pyłu ściernego.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.

Użycie:

- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 2 minuty, a następnie przetestuj spray.
- Spryskaj co 2 minuty kilka cienkich warstw.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Pokrywalny lakierami syntetycznymi lub akrylowymi; nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 grudnia 2009 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 05.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com