

Dane techniczne



Spray do grzejników DUPLI-COLOR ułatwia szybkie i proste powlekanie większych powierzchni dzięki doskonałemu przepływowi, profesjonalnemu rozpyleniu strumieniowemu i wysokiej wydajności.

Wysoka pigmentacja i szybki czas schnięcia sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku mobilnego.

Jest odporny na ciepło do 80 ° C.

Zastosowanie:

Idealny pod presją czasu i jeśli wymagana jest mobilność – nawet na większych powierzchniach.

Właściwości

- Szybki i łatwy w użyciu, idealny do użytku mobilnego
- Wysokiej jakości farba, odporna na temperaturę do 80 ° C
- Wysoka grubość powłoki i szybkość rozsiewania z dobrym trzymaniem
- Łatwy w użyciu i szybki czas schnięcia
- Profesjonalne rozpylenie zapewnia, że można go stosować do większych powierzchni
- Niezwykle wysoka pigmentacja zapewnia wysokie pokrycie
- Wysokiej jakości akryl

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** połączenie akrylu
- **Kolor:** specyficzny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 – 1,0 m² Podłoże: ColorMatic 2K Primer Filler nr. 195 327, podkład epoksydowy ColorMatic 1K nr. 174 414, ColorMatic 1K Filler, szary nr. 874 987, utwardzone farby, polerowane
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 262,2 g

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.


Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!


- Zakryj powierzchnie, które nie będą powlekane, i przykryj okolicę
- Usunąć rdzę i starą farbę z malowanej powierzchni, a następnie przeszlifować i zagruntować
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- Wstrząsnąć można dobrze przez 3 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Nakładaj kilka cienkich warstw w odstępach dwóch minut
- Nie używaj na ciepłych powierzchniach. Grzejniki muszą być zimne!



3 min



20°C=60 min



variable



Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 lutego 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 07.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com