

Dane techniczne



Szybkoschnący wieloskładnikowy spray do wnętrz i na zewnątrz. Nadaje się jako uniwersalny podkład na żelazo, stal, cynk, aluminium, anodowane aluminium, stal V2A, elementy malowane proszkowo, różne tworzywa sztuczne i drewno.

Aktywna ochrona przed korozją i wyjątkowa przyczepność. Odporny na temperaturę do 80 ° C i wysoką pojemność napełniania. Regulowana szerokość stożka natryskowego (poziomo i pionowo).

Obszar zastosowania: w miejscach pracy przy renowacji.

Idealny, gdy najważniejsze są szybkość i mobilność. Do pewnego przygotowania powierzchni.

Order informations

There are no prdocuts to show.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 lutego 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 07.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com